

デジタルトルクチェッカー DTCXシリーズ

電動ドライバーのトルクチェッカー。ネジ締めトルク管理ができます

■お買い上げから3年保証!! ※ ■定価: ¥92,400-(税抜)

(※但し、内部充電バッテリーの寿命やオーバートルク、水没などの不適正なお取扱による故障は除きます。)



標準付属品

- ・ACアダプター 1個
IN: AC100V-240V
OUT: DC9V 500mA
- ・電動ドライバ用アタッチメント 2個
- ・検査成績表/保証書/取扱説明書
- ・アルミキャリングケース

◆電動ドライバのトルク管理に特化

- ・電動ドライバ専用のアタッチメント2種類を標準付属。
- ・ご要望に基づくアタッチメントのご注文も受け賜っております。

◆機能をしぼったベーシックモデル

- ・トルクのピーク表示機能(トラッキング表示も可能)
- ・30個までのデータの測定回数、最大値、最小値、平均値表示機能
- ・繰り返し測定時の表示値オートリセット機能

◆トルク伝達を重視した六角ソケット形状の検出軸

- ・対応17mmソケット形状採用により、電動ドライバのトルクを条件良く伝達します。
- ・標準的なソケット形状の為、工具は電動ドライバに限らず、手動式のトルクドライバやトルクレンチなど、汎用的な測定(接続)も容易です。(※接続用アタッチメントは必要です。)

◆測定レンジは2タイプをご用意

- ・型式:DTCX-10 ~1N・mまで
- ・型式:DTCX-100 ~10N・mまで

◆バックライト付

- ・薄暗い場所でもはっきりと値を確認できます。

◆デモ機をご用意

- ・ご購入にあたり、製品機能や能力確認を頂く為のデモ機をご用意しております。お気軽にお問合せ下さい。

型式	DTCX-100	DTCX-10
測定範囲	0.15~10.00 N・m 15~1000 N・cm	0.015~1.000 N・m 1.5~100.0 N・cm
精度	±0.5% (フルスケール)	
最大許容トルク負荷	150% (フルスケール)	
表示	LCD4桁 デジタル表示	
測定方向	CW-CCW (右-左方向)	
測定モード	トラック (TRACK)	トルク変化によって表示が変化します
	ピーク (PEAK)	トルクの絶対値で最高値を保持します(ピークホールド)
バッテリー駆動	ニッケル水素電池 1.2V×4本 (1500mAh)	
測定単位	N・m / N・cm	
充電時間	最大約8時間	
使用時間	連続約10時間 (バックライト使用時約6時間)	
バッテリー寿命	300回以上充電 (ただし使用状態により異なります)	
オートパワーオフ	10分間放置後電源OFF	
専用充電器	入力: AC100~240V 出力: DC9V	
ソケット嵌合口	対応17mm六角	
外形	195 (W) × 135 (D) × 74 (H) 固定用のノブを除く	
重量	約2kg	
アタッチメント	AS-108 測定範囲: 0.15~1.000 N・m リセス形状: + NO. 3 (M8) AS-508 測定範囲: 0.50~5.00 N・m リセス形状: + NO. 3 (M8)	AS-034 測定範囲: 0.15~0.30 N・m リセス形状: + NO. 2 (M4) AS-106 測定範囲: 0.15~1.00 N・m リセス形状: + NO. 3 (M6)

Attonic 株式会社 アトニック

〒441-8115 愛知県豊橋市東高田町600-5
TEL: 0532-41-5357 FAX: 0532-41-4826
http://www.attonic.co.jp/
E-mail: info@attonic.co.jp

2015. 7. 17